


Datenblatt



Beschreibung

Dieses Cat.6A Keystone-Modul lässt sich werkzeuglos an Kabeln von AWG22 bis AWG26 montieren und bei Bedarf wieder öffnen. Das robuste Zink-Druckgussgehäuse mit 360° Schirmanschluss bietet optimalen EMV-Schutz nach DIN EN 55022. Das Modul ist nach ISO 11801 komponentenzertifiziert und unterstützt Übertragungen bis 500 MHz. - Werkzeuglose Montage und wiederöffnbar - 360° Schirmanschluss für optimalen EMV-Schutz - Cat.6A Performance bis 500 MHz / 10 Gbit Normen & Zulassungen - DIN EN 55022 - GHMT zertifiziert ISO/IEC 11801

Anschlüsse

Anschluss	RJ45 (8P8C)
Anschlussausführung	Buchse
Anschlussausrichtung	180°
Anschlussart	Schneidklemmanschluss
Kontaktmaterial	PhBr
Kontaktausrichtung	180°
Gehäuse	Druckguss

Allgemein

Montage	IDC
Kabeltyp	Rundkabel
AWG	22 ~ 26
Kategorie	Cat.6A
Max. Kabeldurchmesser	9 mm
POE Standard	PoE++ Typ 4, IEEE 802.3bt, IEC 60512-99-002:2019



Standards

Zulassung	GHMT
Compliance	RoHs Reach CE
Temperaturbereich	-10°C ~ +60°C

Art. Nr.	EAN
1801-1	4260310260679

