


Datenblatt



Beschreibung

Dieses geschirmte Cat.6A Keystone-Modul ermöglicht eine schnelle werkzeuglose Installation an Kabeln von AWG22 bis AWG26. Das Zink-Druckgussgehäuse mit 360° Schirmanschluss sorgt für zuverlässigen EMV-Schutz nach DIN EN 55022 und unterstützt leistungsfähige Netzwerkverbindungen in strukturierten Verkabelungssystemen. - Werkzeuglose Montage für AWG22-AWG26 Kabel - Geschirmtes Zink-Druckgussgehäuse mit 360° Schirmanschluss Normen & Zulassungen - DIN EN 55022

Anschlüsse

Anschluss	RJ45 (8P8C)
Anschlussausführung	Buchse
Anschlussausrichtung	180°
Anschlussart	Schneidklemmanschluss
Kontaktmaterial	PhBr
Kontaktausrichtung	180°
Gehäuse	Druckguss

Allgemein

Montage	IDC
Kabeltyp	Rundkabel
AWG	22 ~ 26
Kategorie	Cat.6A
Max. Kabeldurchmesser	9 mm
POE Standard	PoE++ Typ 4, IEEE 802.3bt, IEC 60512-99-002:2019



Standards	
Zulassung	-
Compliance	RoHs Reach CE
Temperaturbereich	-10°C ~ +60°C
Art. Nr.	EAN
1801-2	4260424518567

