


## Datenblatt

### Merkmale



- Ultra-flexibel: Biegeradien ab nur 10 mm möglich.
- Extrem langlebig: Bis zu 8500 Bewegungszyklen.
- Sicher: Flammhemmender, halogenfreier (LSOH) Mantel.
- Optimale Verlegbarkeit: Einfaches und sicheres Kabelmanagement.

### Beschreibung

Hochflexibles UltraFlex™ Cat.6A Patchkabel, 500 MHz, S/FTP (PiMF) 4x2xAWG26/7 LSOH, Innenleiter 100% reines Kupfer. Außendurchmesser: 6,2 mm (±0,2 mm), möglicher Biegeradius bis zu minimal 10 mm, bis zu 8500 Bewegungszyklen unter Belastung.

### Kabel

Typ	Rundkabel
Kategorie	Cat.6A
Material Innenleiter	Kupfer
AWG	26/7
Material Außenmantel	UltraFlex
Außendurchmesser	6,2±0,2mm
Biegeradius	10 mm (min.)
Biegezyklen	~ 8500 Zyklen
Farbe Außenmantel	schwarz

### Signalübertragung

Standard	Cat.6A
Bandbreite	500 MHz
POE Standard	4PPoE nach IEEE802.3bt, PoE+ nach IEEE802.3at, PoE nach IEEE802.3af

### Standards

Zulassung	-
Compliance	RoHS Reach CE
Halogenfrei	ja
Temperaturbereich	-20°C ~ +80°C

Art. Nr.	Länge	EAN
1812-50R-UF	50,0 M	4262565910781
1812-100R-UF	100,0 M	4260424514972

