

## Datenblatt



### Beschreibung

Dieser M12 X-kodierte Cat.6A Feldkonfektionsstecker wurde für industrielle Ethernet-Anwendungen mit hohen Datenraten entwickelt. Er unterstützt Übertragungen bis 10 GBit/s und lässt sich werkzeuglos installieren. Die leichte Verschraubung sowie die Kompatibilität mit Kabeln von AWG 26/1 bis 26/7 machen ihn ideal für den Einsatz in industriellen Umgebungen. - M12 X-kodiert für Ethernet bis 10 GBit/s - Werkzeuglose Installation mit einfacher Verschraubung - Geeignet für Kabeldurchmesser von 5-9 mm Normen & Zulassungen - UL 94-V0

### Anschlüsse

Anschluss	M12 X-Kodiert
Anschlussausführung	Stecker
Anschlussausrichtung	180°
Anschlussart	Schneidklemmanschluss
Isolierkörper	PA-66
Farbe Isolierkörper	schwarz
Anzahl Kontakte	8
Kontaktmaterial	PhBr
Kontaktausrichtung	180°
Gehäuse	Messing / Zinklegierung / PhBr

### Standards

Zulassung	UL 94-V0
Compliance	RoHs Reach CE IEC 60529
IP-Schutzart	IP67 gesteckte und verriegelte Position
Temperaturbereich	-40°C ~ +90°C

Art. Nr.	EAN
8102	4260310269931

