

Datenblatt



Beschreibung

Der RJ45 Feldkonfektionsstecker Cat.6A ist für leistungsfähige Netzwerkverbindungen mit werkzeugloser Installation konzipiert. Er unterstützt hohe Datenraten bis 10 GBit/s und ermöglicht durch die optionale farbliche Kabelkennzeichnung eine übersichtliche Zuordnung in komplexen Verkabelungsstrukturen. Damit eignet er sich für strukturierte Netzwerke in Industrie- und Gebäudeverkabelungen. - Cat.6A Leistungsniveau für moderne Netzwerke - Werkzeuglose Montage für effiziente Installation - Möglichkeit zur farblichen Kabelkennzeichnung Normen & Zulassungen - UL 94-V0 - IEC 60512-99-002 - PoE++ Typ 4, IEEE 802.3bt

Anschlüsse

Anschluss	RJ45 (8P8C)
Anschlussausführung	Stecker
Anchlussausrichtung	180°
Anschlussart	Schneidklemmanschluss
Isolierkörper	PC
Anzahl Kontakte	8
Kontaktmaterial	PhBr
Gehäuse	Nylon
Steckzyklen	1000

Allgemein

Montage	IDC
Kabeltyp	Rundkabel
AWG	23 ~ 26
Kategorie	Cat.6A Connecting Hardware
Max. Kabeldurchmesser	Ø8,5 mm
POE Standard	PoE++ Typ 4, IEEE 802.3bt, IEC 60512-99-002:2019

Standards

Zulassung	UL 94-V0
Compliance	RoHs Reach CE
Temperaturbereich	-40°C ~ +70°C

Art. Nr.	EAN
8105	4260424514156

