



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 116618 0008 Rev. 00

Zertifikatsinhaber: **Amperfiel GmbH**
Gutenbergring 20
69190 Walldorf
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:



Produkt: **Wechselstrom-Ladestation für Elektrofahrzeuge**

Geprüft nach: DIN EN IEC 61851-1:2019
DIN EN 61439-1:2012
DIN EN IEC 61439-7:2021
AfPS GS 2019:01 PAK

Mit diesem Zertifikat erkennt die GS-Stelle der TÜV SÜD Product Service GmbH im Rahmen ihrer Benennung dem genannten Zertifikatsinhaber für das ausgewiesene Produkt mit der genannten Modellbezeichnung das GS-Zeichen gemäß § 20 ProdSG zu. Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des § 20 Abs. 3 ProdSG. Auf die Pflichten des Herstellers gemäß § 24 ProdSG wird hingewiesen. Das zertifizierte Produkt kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikats durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf- und Zertifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Bericht Nr.: 713298999

Gültig bis: 2028-08-28

Datum, 2023-10-16

(Bernd Kreitmeier)

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 116618 0008 Rev. 00

Modell(e): Wallbox connect series

Kenndaten:

230 / 400 V AC, 50 Hz, 3P+N+PE, max. 16 A, -25 to +40°C, IP54, IK08

Modell	Variante
Wallbox connect.home (Standard)	00.779.3156
Wallbox connect.home (Kundenspezifisch)*	40.020.350 bis 40.020.399
Wallbox connect.business (Standard)	00.779.3157
Wallbox connect.business (Kundenspezifisch)*	40.020.450 bis 40.020.499
Wallbox connect.solar (Standard)	00.779.3158 und 00.779.3162
Wallbox connect.solar (Kundenspezifisch)*	40.020.550 bis 40.020.599

*: Die kundenspezifischen Varianten basieren technisch auf den Standardvarianten. Lediglich hinsichtlich der Bedruckung des Panels wird unterschieden. Das Plattenmaterial ist identisch. Für die kundenspezifischen Varianten ist ein Teilenummernbereich vorreserviert, siehe oben. Zukünftig werden unter einer der vorreservierten Nummern eine kundenspezifische Blende und eine der verfügbaren Kabellängen (5m, 7,5m) zugeordnet.